

Productos Especiales



Alvamex®
PINTURAS



Color para cemento CEM20X

Es un producto en polvo elaborado con pigmento y materias primas especiales, para dar color integral a morteros, concreto o cualquier producto base cemento, como mosaicos, adoquines, piedras artificiales, pisos o blocks, brindando durabilidad de color, uniformidad de tonos y fácil mezclado.

Apariencia	Polvo
Densidad (25°C)	2.6 g/ml.
Sólidos por peso	100%



Mate

Uso recomendado:

Se recomienda aplicar para cambiar el tono original del cemento a una variedad de tonos vivos y de alto impacto.

Diluyente:

Cemento blanco / cemento portland.

Mezclado:

Mezclar bien el producto antes de usarse.

Preparación del producto:

Agregue de un 3% al 8% (según el tono que desee obtener) de color para cemento por un kilo de cemento, directamente a la barcada de mezcla o en la mezcla de cemento, agregue agua sin excederse. Si se agrega a una mezcla que ya contiene agua, asegurarse de revolverlo cuando menos 10 minutos hasta obtener una mezcla totalmente homogénea y uniforme lista para aplicar.

La mezcla ya preparada de color para cemento se esparce sobre la superficie a aplicar y se hace el terminado con llana.

Método de aplicación:

Cuando se utilice 2 o más envases del mismo producto y color, mezclar en uno solo para obtener un óptimo acabado.

Precauciones al aplicar:

Aplicar producto si la temperatura ambiente y de la superficie se encuentra entre 10°C - 45 °C. Evitar pintar cuando la humedad relativa este arriba del 80% ya que no permite que seque. Cuando se utilice 2 o más envases del mismo producto y color, mezclar en uno solo para obtener un óptimo acabado. Los tiempos de secado establecidos pueden variar dependiendo las condiciones de temperatura. No aplicar si hay pronóstico de lluvia.

Inflamabilidad:

Producto no inflamable.

Almacenamiento:

Almacenar bajo techo, en un lugar seco, fresco, en su envase original y bien cerrado. Puede conservar hasta un año sus propiedades bajo condiciones normales.



Doméstico/Industrial



10 colores



7 días de secado
en mezcla



1 Kg.



Productos Especiales



Alvamex
PINTURAS



Color para cemento CEM20X

Importante:

Los datos de esta ficha técnica presentan valores típicos de las características del producto. Esta información sirve como una guía general. Modificaciones a las instrucciones de nuestros productos, son responsabilidad de quién o quiénes han decidido cambiar el uso del producto. Las recomendaciones, advertencias, información técnica, y el desempeño de este producto, se basan en pruebas de laboratorio. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo. El usuario debe responsabilizarse de todo lo asociado con la selección del producto, y saber que tiene un uso específico. Las reclamaciones deberán ser presentadas por el cliente, al distribuidor que actúa en nombre del fabricante. La información técnica, está sujeta a cambios sin previo aviso.

Las propiedades de nuestros productos son obtenidas en nuestros laboratorios de Investigación, Control de Calidad y Servicio Técnico. Para mayor información consultar al área de servicio técnico.

Tel. (55)5569.6591, 5569.6433, atencionclientes@alvamex.com.mx

www.alvamex.com.mx



Mate



Exteriores

Interiores



Doméstico/Industrial



10 colores



7 días de secado
en mezcla



1 Kg.

