



Pintura de Tráfico TF405 y 406 Base Solvente

Es un producto elaborado a base de hule clorado el cual posee buena adherencia, flexibilidad, durabilidad, resistencia al desgaste por rodamiento y al paso peatonal.

Viscosidad Stormer (25°C)	65.0 – 75.0
Densidad (25°C)	1.51 – 1.54 g/ml.
Sólidos por peso	70.0 - 72.0%

Uso recomendado:

Se usa en carreteras para marcar líneas centrales continuas o discontinuas, líneas laterales, señalamiento en cruces de ferrocarril, guarniciones de concreto en carreteras, puentes y señalamientos en aeropistas. En zonas urbanas para señalar, cruce de peatones, orientación del tránsito, etc.

Restricciones:

No se recomienda aplicar este producto en superficies húmedas o sin la correcta preparación de la superficie.

Preparación de la superficie:

La superficie por pintar deberá estar completamente seca y libre de aceites, grasas y todo tipo de contaminantes.

Mezclado:

Mezclar bien el producto antes de usarse y ocasionalmente durante la aplicación, ya que esta pintura tiende a asentarse con relativa facilidad.

Dilución:

Producto listo para aplicar, no diluir.

Método de aplicación:

Máquina Pintarrayas: Dependerá del tipo de equipo ya que la aplicación está en función de la presión de operación de los tanques, la apertura de las boquillas de aspersión y la velocidad de avance de la máquina, parámetros que se deben establecer en campo para dejar el espesor de película húmedo recomendado.

Equipo de aplicación:



Brocha, rodillo, airless, cepillo o máquina pintarrayas.

Aplicación:

Con brocha o rodillo: aplicar 2 manos.

Con máquina pintarrayas: espesor de película en húmedo recomendado, 15 milésimas.

Con pistola: boquilla 1.3 - 1.6, presión 30 - 40 lb/in².

Inflamabilidad:

Este producto contiene solventes y disolventes inflamables.



Mate



Gran resistencia a la intemperie



Secado rápido



Resistente a la corrosión



Resistente a la abrasión



Industrial



Blanco, amarillo



4, 19 y 200 Lts.



Aplicación directa

Productos Especiales



Alvamex®
PINTURAS

Pintura de Tráfico TF405 y 406 Base Solvente



Precauciones al aplicar:

Aplicar producto si la temperatura ambiente y de la superficie se encuentra entre 10°C - 45°C. Evitar pintar cuando la humedad relativa este arriba del 80% ya que no permite que seque. Cuando se utilice 2 o más envases del mismo producto y color, mezclar en uno solo para obtener un óptimo acabado. Los tiempos de secado establecidos pueden variar dependiendo las condiciones de temperatura. No aplicar si hay pronóstico de lluvia.

Tiempo de secado

Secado al tacto, primer mano: 15 - 20 minutos.

Secado para tránsito: 30 minutos.

Rendimiento teórico:

2.3 m²/L. (23 mts. lineales en raya de cm, teórico). El rendimiento puede disminuir un 50% o más dependiendo de las condiciones de la superficie de la aplicación y del color seleccionado. Los cálculos de rendimiento no incluyen pérdidas durante el mezclado y la aplicación.

Limpieza del equipo:

Lave perfectamente la brocha, recipientes, mangueras, ductos y pistolas con thinner. También elimine residuos de pintura seca que se encuentren adheridas, inmediatamente después de utilizarlo.

Almacenamiento:

Almacenar bajo techo, en un lugar seco, fresco, en su envase original y bien cerrado. Puede conservar hasta un año sus propiedades bajo condiciones normales.

Importante:

Los datos de esta ficha técnica presentan valores típicos de las características del producto. Esta información sirve como una guía general. Modificaciones a las instrucciones de nuestros productos, son responsabilidad de quién o quiénes han decidido cambiar el uso del producto. Las recomendaciones, advertencias, información técnica, y el desempeño de este producto, se basan en pruebas de laboratorio. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo. El usuario debe responsabilizarse de todo lo asociado con la selección del producto, y saber que tiene un uso específico. Las reclamaciones deberán ser presentadas por el cliente, al distribuidor que actúa en nombre del fabricante. La información técnica, está sujeta a cambios sin previo aviso.

Las propiedades de nuestros productos son obtenidas en nuestros laboratorios de Investigación, Control de Calidad y Servicio Técnico. Para mayor información consultar al área de servicio técnico.

Tel. (55)5569.6591, 5569.6433, atencionaclientes@alvamex.com.mx

www.alvamex.com.mx



Mate



Gran resistencia a la intemperie



Exteriores

Interiores



Secado rápido



Resistente a la corrosión



Resistente a la abrasión



Industrial



Blanco, amarillo



4, 19 y 200 Lts.



Aplicación directa

